

Technical Specifications

مشخصات فنی باتری های 2V	
-15 °C ~ + 50°C	محدوده کارکرد دمایی
25 ± 3°C	دمای نامی کارکرد
2.25 ~ 2.30 V	محدوده ولتاژ شارژ شناور (Float) @20°C
2.42 ~ 2.48 V	محدوده ولتاژ شارژ دوره ای (Cyclic) @20°C
3mV/°C	تغییرات ولتاژ شارژ شناور با دمای محیط
4mV/°C	تغییرات ولتاژ شارژ دوره ایی با دمای محیط

مشخصات فنی باتری های 12V	
-15 °C ~ + 50°C	محدوده کارکرد دمایی
25 ± 3°C	دمای نامی کارکرد
13.50 ~ 13.80 V	محدوده ولتاژ شارژ (Float) @25°C
14.4 ~ 15.0V	محدوده ولتاژ شارژ دوره ای (Cyclic) @25°C
20mV/°C	تغییرات ولتاژ شارژ با دمای محیط
30mV/°C	تغییرات ولتاژ شارژ دوره ایی با دمای محیط

12V - 40AH	12V - 28AH	12V - 17AH	12V - 12AH	12V - 9AH	12V - 7AH	مشخصات فنی باتری
12	12	12	12	12	12	ولتاژ نامی (V)
40	28	17	12	9	7	ظرفیت (AH)
12.2	8.7	5.4	3.7	2.5	2.3	وزن تقریبی (KG)
10	13	15	16	19	28	مقاومت داخلی (mΩ) (باتری کاملاً شارژ شده)
12	8.4	5.1	3.6	2.7	2.1	حداکثر جریان شارژ (A)
4	2.8	1.7	1.2	0.9	0.7	بهترین جریان شارژ (A)
450	360	270	180	127	105	حداکثر جریان دشارژ (A) (در 5 ثانیه)
170*166*197	175*125*165	167*77*181	95*98*151	94*65*151	94*65*151	ابعاد (طول*عرض*ارتفاع)

3000AH	2000AH	1500AH	1000AH	800AH	600AH	420AH	300AH	250AH	200AH	مشخصات فنی باتری
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ولتاژ نامی (V)
3000	2000	1500	1000	800	600	420	300	250	200	ظرفیت (AH)
180	120	96	60	50.5	35	26	17.7	13.8	12.9	وزن تقریبی (KG)
0.2	0.28	0.35	0.45	0.5	0.6	0.7	0.9	1.0	1.0	مقاومت داخلی (mΩ) (باتری کاملاً شارژ شده)
600	400	300	200	160	120	84	60	50	40	حداکثر جریان شارژ (A)
300	200	150	100	80	60	42	30	25	20	بهترین جریان شارژ (A)
24000	16000	12000	8000	6400	4000	2800	2400	2000	1600	حداکثر جریان دشارژ (A) (در 5 ثانیه)
345*350*710	345*350*490	345*350*400	330*175*475	330*175*410	330*175*302	330*176*210	330*150*170	330*111*170	330*110*170	ابعاد (طول*عرض*ارتفاع)

12V - 200AH	12V - 120AH	12V - 100AH	12V - 70AH	12V - 65AH	12V - 42AH	مشخصات فنی باتری
12	12	12	12	12	12	ولتاژ نامی (V)
200	120	100	70	65	42	ظرفیت (AH)
61	35.5	31	20	19.5	12.5	وزن تقریبی (KG)
3	4	4.5	7	7.5	9	مقاومت داخلی (mΩ) (باتری کاملاً شارژ شده)
60	36	30	21	19.5	12.6	حداکثر جریان شارژ (A)
20	12	10	7	6.5	4.2	بهترین جریان شارژ (A)
2000	1300	1200	780	760	460	حداکثر جریان دشارژ (A) (در 5 ثانیه)
218*238*522	225*176*409	214*171*330	178*168*348	179*167*350	170*166*197	ابعاد (طول*عرض*ارتفاع)

Sealed Lead Acid Battery

2V-12V General

12V:7AH~200AH

2V:200AH~3000AH



باتری های سرب اسید فاران

کیفیت پایدار و قابلیت اطمینان بالا
میزان دشارژ کم در حالت Standby
قابلیت نگهداری طولانی بدون نیاز به شارژ مجدد
ساختار کاملاً سیلد، بدون نشست الکترولیت از ترمینال
ها و یا بدنه باتری
بی نیاز از هرگونه کنترل و یا اضافه کردن آب و اسید
(Maintenance free)

گواهی نامه های:
DIN&VDE&IEC Standards UL&CE Approvals
ISO9001:2000

دارای تاییدیه های مخابرات ، شرکت نفت، شرکت کنترل ترافیک، بانک های دولتی و خصوصی و....
باتری های 12 ولت 7 الی 200 آمپر ساعت با طول عمر 5 سال در شرایط ایده آل
باتری های 2 ولت 200 الی 3000 آمپر ساعت با طول عمر 10 تا 15 سال در شرایط ایده آل